

Ident- nummer ++ALT++	Typ-Nr.®+ALT++	Kurzbezeichnung	Hauptkatalog Seite	Alt	Neu
				Merkmal Arbeitsdruck maximal	Merkmal Arbeitsdruck maximal
112302	ES 300-ZW	Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 1/4 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112303	ES 301-ZW	Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/8 a., G 1/4 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112305	ES 303-ZW	Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/4 a., G 1/2 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112306	ES 310-ZW	Kurze Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/8 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112307	ES 311-ZW	Kurze Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 1/2 a., G 1/4 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	400
112308	ES 312-ZW	Kurze Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/4 a., G 1/4 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112309	ES 313-ZW	Kurze Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/4 a., G 3/8 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112310	ES 314-ZW	Kurze Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 1 a., G 1/2 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112390	ES 43	Gerade Einschraubverschraubung, R 3/4, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571		160	315
112420	ES 96	Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571		315	630
112431	ES 113	T-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571		315	100
112468	ES 360	Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571		250	max. 630
112469	ES 361	Schneidring, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571		250	max. 630
112470	ES 362	Schneidring, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571		250	max. 630
112471	ES 363	Schneidring, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571		250	max. 630
112472	ES 364	Schneidring, Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 250 bar, Edelstahl 1.4571		250	315
112490	ES 300	Lange Wechselreduzierung, G 1/4 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112491	ES 301	Lange Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/4 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112494	ES 310	Kurze Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571		630	400
112496	ES 312	Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 1/4 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112497	ES 313	Kurze Wechselreduzierung, G 3/4 a., G 3/8 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315
112498	ES 314	Kurze Wechselreduzierung, G 1 a., G 1/2 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571		400	315