

Artikeländerung Impulsmembranventil G 3/4 bis G 1 1/2



Ident.-nummer ++ALT++	Ident.-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Skizze Alt	Skizze Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu		
							Maß A	Maß A	Maß B	Maß B	Maß C	Maß C	Maß D	Maß D	Maß E	Maß E
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			75	61	45	-	27	-	51	76	89	114
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			75	61	45	-	27	-	51	82	89	120
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1 1/2			80	folgt Q3	50	-	30	-	71	folgt Q3	130	folgt Q3
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			75	61	45	-	27	-	51	76	89	114
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			75	61	45	-	27	-	51	82	89	120
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			80	folgt Q3	50	-	30	-	71	folgt Q3	130	folgt Q3

Ident.-nummer ++ALT++	Ident.-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Skizze Alt	Skizze Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu		
							Maß F	Maß F	Maß G	Maß G	Maß H	Maß H	Maß J	Maß J	Maß K	Maß K	Gewicht	Gewicht
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			75	77	39	22	92	-	113	114	130	-	700	450
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			75	77	39	22	92	-	113	124	130	-	650	500
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1 1/2			136	folgt Q3	45	folgt Q3	63/8	folgt Q3	131	folgt Q3	161	-	1400	folgt Q3
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			75	77	39	22	92	-	113	114	130	-	700	450
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			75	77	39	22	92	-	113	124	130	-	650	500
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			136	folgt Q3	45	folgt Q3	63/8	folgt Q3	131	folgt Q3	161	-	1400	folgt Q3

Ident.-nummer ++ALT++	Ident.-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Bild Alt	Bild Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
							Betriebsdruck bar	Betriebsdruck bar	Medium	Medium	Mediumtemperatur	Mediumtemperatur	Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur	Membranoption FPM	Membranoption TPE low temperature
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1 1/2			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT [-40 bis 60°C]

Ident.-nummer ++ALT++	Ident.-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Bild Alt	Bild Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
							Nennweite	Nennweite	Durchflusskoeffizient kv [m³/h]	Durchflusskoeffizient kv [m³/h]	Magentleistung ~	Magentleistung ~	Magentleistung =	Magentleistung =
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			25	32	14	13	6	6,3	20,8	22
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			25	32	17	20	6	6,3	20,8	22
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1 1/2			52	folgt Q3	43	folgt Q3	10,5	folgt Q3	11,2	folgt Q3
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			25	32	14	13	6	6,3	20,8	22
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			25	32	17	20	6	6,3	20,8	22
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			52	folgt Q3	43	folgt Q3	10,5	folgt Q3	11,2	folgt Q3