

Artikeländerung Impulsmembranventil G 3/4 bis G 1 1/2



Ident-nummer ++ALT++	Ident-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Skizze Alt	Skizze Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu		
							Maß A	Maß A	Maß B	Maß B	Maß C	Maß C	Maß D	Maß D	Maß E	Maß E
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			75	61	45	-	27	-	51	51	89	90
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			75	61	45	-	27	-	51	51	89	90
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuer., G 1 1/2			80	61	50	-	30	-	71	72	130	132
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			75	61	45	-	27	-	51	51	89	90
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			75	61	45	-	27	-	51	51	89	90
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			80	61	50	-	30	-	71	72	130	132

Ident-nummer ++ALT++	Ident-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Skizze Alt	Skizze Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu		
							Maß F	Maß F	Maß G	Maß G	Maß H	Maß H	Maß J	Maß J	Maß K	Maß K	Gewicht	Gewicht
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			75	77	39	22	92	-	113	119	130	-	700	450
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			75	77	39	22	92	-	113	119	130	-	650	500
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuer., G 1 1/2			136	135.5	45	22	G3/8	-	131	171	161	-	1400	1240
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			75	77	39	22	92	-	113	119	130	-	700	450
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			75	77	39	22	92	-	113	119	130	-	650	500
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			136	135.5	45	22	G3/8	-	131	171	161	-	1400	1240

Ident-nummer ++ALT++	Ident-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Bild Alt	Bild Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
							Betriebsdruck bar	Betriebsdruck bar	Medium	Medium	Mediumtemperatur	Mediumtemperatur	Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur	Membranoption FPM	Membranoption TPE low temperature
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuer., G 1 1/2			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			0,35 - 8,5	2 - 8,5	Luft, Inertgas	Luft, Spülgas, Rohgas	-20 bis +85°C	Spülgas -15 bis +85°C Rohgas -20 bis +140°C	-20 bis +85°C	-20 bis +85°C	FPM (-20 bis 120°C)	TPE-LT (-40 bis 60°C)

Ident-nummer ++ALT++	Ident-nummer ++NEU++	Typ-Nr. ++ALT++	Typ-Nr. ++NEU++	Kurzbezeichnung	Bild Alt	Bild Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
							Nennweite	Nennweite	Durchflusskoeffizient KV [m³/h]	Durchflusskoeffizient KV [m³/h]	Magnetleistung ~	Magnetleistung ~	Magnetleistung =	Magnetleistung =
102983	199900	MV4211	MV4211-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 3/4			25	32	14	13	6	6.3	20.8	22
102984	199901	MV4212	MV4212-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuerung, G 1			25	32	17	20	6	6.3	20.8	22
102985	199902	MV4213	MV4213-1	Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz int. Vorsteuer., G 1 1/2			52	55	43	49	10.5	6.3	11.2	22
102988	199903	MV4211 G	MV4211-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 3/4, TPE			25	32	14	13	6	6.3	20.8	22
102989	199904	MV4212 G	MV4212-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1, TPE			25	32	17	20	6	6.3	20.8	22
102990	199905	MV4213 G	MV4213-1 G	Impulsmembranventil, NC, 24 V DC int. Vorsteuerung, G 1 1/2, CR			52	55	43	49	10.5	6.3	11.2	22